

Регулятор мікропроцесорний Krypton CWU пластик

product cod: 6767

category: KATEGORIE PRODUKTÓW > Регулятори для котлів з ручним завантаженням палива



Weight: 2.5kg



Контролер призначений для керування роботою вентилятором і насосом в системах опалення а також насосом ГВП(горячого водопостачання).Він характеризується простотою обслуговування. Мікропроцесорний регулятор KRYPTON CWU стабілізує температуру котла за допомогою плавного регулювання оертів вентилятора,виконує продування камери згоряння (для видалення надлишку газів, що виділяються в процесі згоряння) і забезпечує котел від закипання .Його алгоритм дозволяє економити паливо.

Регулятор має можливість програмування:

- Час продування
- Час між продуваннями
- Мінімальна і максимальна швидкість обертання вентилятора
- Температура ввімкнення циркуляційного насоса
- температура вимкнення насоса ГВП

- температура вимкнення регулятора
- та інш.

Технічні характеристики:

- Кількість режимів роботи: 1
- Гістерезис: 1,0 ° C
- Діапазон зменшення обертів: 6 ° C
- Температура активації циркуляційного насоса 25 ÷ 70 ° C
- Температурний діапазон: 35 - 90 ° C
- Час продування (можливість вимкнення): 5 ÷ 59 сек
- Час між продуваннями : 1 ÷ 30 хв
- Максимальна швидкість вентилятора: до 12 кроку.
- Мінімальна швидкість вентилятора з 1 кроку .
- Температура вимкнення регулятора: 20 ÷ 50 ° C
- Активація аварійного термостату(опція): ~ 90 / ~ 93 ° C
- Температура навколишнього середовища під час роботи контролера: від 5 до 45 ° C

- Напруга живлення: 230 В змінного струму
- Робочий діапазон датчика температури: 0 ÷ 100 ° C
- Навантаження :
- Насос: 230 Вт, 100 Вт
- Воздуходувка: 230 Вт, 100 Вт
- Потужність (тільки контролер): 2 Вт
- Включення насоса при низьких температурах нижче 5 ° C
- Включення насоса кожні 14 днів протягом 1 хвилини - це запобігає залипанню насоса після опалювального сезону