Regulator temperatury, sterownik do kotła Argon 3 - obudowa metalowa

product cod: 5692
category: KATEGORIE PRODUKTÓW > Регулятори для котлів з автоматичним подаванням палива



Weight: 2.8kg

Mikroprocesorowy regulator pracy kot?a ARGON 2 przeznaczony jest do sterowania prac? kot?a z podajnikiem ?limakowym. Regulator ARGON 2 posiada mo?liwo?? pod??czenia pokojowego regulatora temperatury PILOT R który zwi?ksza komfort obs?ugi pieca.

PARAMETRY TECHNICZNE

Temperatura za??czenia termostatu awaryjnego
– sprz?towego zewn?trznego / wewn?trznego ~90/~94 °C
– programowego 93 °C
Temperatura otoczenia podczas pracy regulatora 5÷45 °C
Napi?cie zasilaj?ce ~230 V
Zakres pracy czujnika temperatury 0÷100 °C

Obci??alno?? wyj??
– pompy C.O./(C.W.U.) ~230V 100 W
– dmuchawa ~230V 100 W
– podajnik ~230V 500 WPobór mocy (tylko regulatora) 5 W
W??czenie pompy w niskich temperaturach poni?ej 5 °C
W??czanie pompy co 14 dni na 1 minut?
- zapobiega to zastaniu si? pompy po sezonie grzewczym
(warunkiem dzia?ania tej funkcji jest w??czony regulator)