

Радіальний вентилятор RV-21

product cod: 4481

category: KATEGORIE PRODUKTÓW > Вентилятори для котлів з приєднувальною рамкою інших розмірів



Weight: 8.5kg



Опис

Вентилятор призначений для подачі повітря в камеру спалювання твердопаливних котлів ЦО. Також може застосовуватись в загальній вентиляції та різних технологічних пристроях.

Корпус вентилятора виконано зі сталі, корпус двигуна зі сплавцю алюмінію. Двигун прикручений гвинтами М8. Металеві крильчатка кріпиться безпосередньо на вал двигуна. Всмоктуючий фланець вентилятора захищений решіткою, яка запобігає дотику пальця до рухомих частин / турбіна /. Двигун вентилятора виконано класом ізоляції F а рівнем безпеки IP 54. Вентилятор має декларацію відповідності CE . Вентилятор типу RV-21 призначений до подавання повітря в котлах ЦО а також інших технологічних пристроях при оточуючій температурі від -15 ° C до +40 ° C і вологості до 95%. Вентилятор не призначений для самостійної роботи. Основне застосування твердопаливні котли до 150

kW.

Параметри:

Тип двигуна: Індукційний з конденсатором

Номінальна напруга: 230 V

Номінальна частота: 50 Hz

Потужність : 250 W

Макс. продуктивність: 900 m³/h

Макс. тиск: 550 Pa

Тип роботи : S1

Робоче положення: довільне

Ступінь безпеки: IP 20

Клас ізоляції: F

Безпека від ненормальних режимів роботи: запобіжник регулятора

Маса: 7,0 kg

Мін. напруга живлення: 100 V

Розмір приїднувальної рамки:

- зовнішній: 145 x 145 mm
- внутрішній: 95 x 95 mm