

Шнур керамічний ущільнюючий fi 25 mm - одиниця виміру кг

product cod: 7865

category: KATEGORIE PRODUKTÓW > Ущільнювачі скляні та керамічні



Weight: 1kg

Szczeliwo ceramiczne składa się z rdzenia w przędzy szklanej bardzo gęsto oplecionego przędzą ceramiczną zbrojoną (Inconelem). Dzięki temu powstała wersja szczeliwa o temperaturze stosowania do 1100 °C. Używane jest ono do uszczelniania różnego rodzaju suszarek, pieców przemysłowych, młynów wóglowych, jak również do termoizolacji gorących elementów.

Bardzo popularne szczeliwo używane do uszczelniania wkładów kominkowych, drzwiczek kotłów, suszarek, komór i pieców pracujących w wysokich temperaturach. Wysoka odporność chemiczna pozwala na zastosowanie w kontakcie z większością agresywnych chemikaliów z wyjątkiem kwasu fosforowego i siarkowego oraz fluoru. Kolor szczeliwa biały.

Najczęściej stosowane przez zakłady kotłarskie do uszczelniania drzwiczek kotłów. Zapobiega wydostawaniu się dymu z komory spalania na pomieszczenie - kotłownię. Zaleca się uszczelnienie wszystkich drzwiczek w kotle.

Dzięki zastosowaniu szczeliwa bardzo dokładnie izoluje się elementy łatwo nagrzewające się. Szczeliwo nie pozwala przedostać się nagrzanemu powietrzu, zatrzymuje również nagromadzone gazy i opary, dzięki czemu mamy gwarancję bezpieczeństwa użytkownika kotła oraz innych urządzeń wyposażonych w szczeliwo. Sznur zapewnia lepszą pracę kotła dzięki doskonałej izolacji. Użycie najlepszych materiałów wykonania gwarantuje długoletnią wytrzymałość, najwyższą jakością, doskonałą pracę oraz efektywność. Szczeliwo to wykorzystywane jest przez większość producentów kotłów w Polsce, jest bardzo popularne przy zachowaniu doskonałej jakości do najniższej ceny.

Wymiana zużytego szczeliwa: usunąć stare szczeliwo ze szczeliny drzwiczek, oczyścić szczelinę z resztek szczeliwa które mogły się przykleić; odmierzyć i uciąć na wałki nowy odcinek; wcisnąć nowe szczeliwo w szczelinę. Do zamontowania szczeliwa można zastosować specjalnie do tego przystosowany klej ognioodporny firmy GEB. Przeznaczony do mocowania produktów żaroodpornych: opłotów, sznurów, uszczelek, muf, okładzin, montażu cegieł ogniotrwałych i tłumików. Stosowany może być również do materiałów na bazie włókien ceramicznych, wełny mineralnej, włókna szklanego. Odporny na działanie wysokich temperatur. Doskonale przyczepno do żeliwa, cementu i cegieł ogniotrwałych. Schnięcie trwa 48 godzin. Wyprodukowany został na bazie krzemianów alkalicznych i wypełniaczy ogniotrwałych. Klej ten nie zawiera azbestu.

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Zakres wymiarowy: FI 25 mm

Przekrój: okrągły

Gęstość: 0,7 - 0,8 g/cm

Odporne na temperaturę: 1100 °C

Straty po praniu:

UWAGA !!! Szczeliwo sprzedawane jest na kilogramy w wagiach po 5 kg oraz wielokrotnie tej sumy. Jeżeli zainteresowani są Państwo mniejszą ilością zapraszamy do zakupu szczeliwa na metry.

