

Regulator temperatury Krypton P 1S - WZ

product cod: 6869

category: KATEGORIE PRODUKTÓW > Регулятори для котлів з ручним завантаженням палива



Weight: 2.2kg



Mikroprocesorowy regulator temperatury Krypton przeznaczony jest do sterowania pracą kotła C.O. wyposażonego w dmuchawę; stabilizuje jego temperaturę za pomocą płynnej regulacji obrotów dmuchawy, wykonuje przedmuchy kotła (w celu usunięcia nadmiaru gazów powstałych w procesie spalania) i zabezpiecza instalację C.O. przed zagotowaniem wody. Krypton steruje pracą pompy centralnego ogrzewania.

PARAMETRY TECHNICZNE:

1. Symbol elementu pomiarowego w czujniku temperatury kotła
2. Zakres nastawy temperatury* $35 \div 90$ °C
3. Maksymalna prędkość dmuchawy $1 \div 50$ bieg
4. Czas przedmuchu (możliwość wyłączenia przedmuchu) $0F \dots 5 \div 59$ s
5. Czas przerwy między przedmuchami $1 \div 30$ min
6. Histereza temperatury kotła $1,0$ °C
7. Temperatura załączenia pompy obiegowej $25 \div 70$ °C
8. Histereza temperatury kotła $1,0$ °C
9. Temperatura załączenia termostatu awaryjnego
 - sprzętowego zewnętrznego / wewnętrznego $\sim 90 / \sim 93$ °C
 - programowego 93 °C
10. Temperatura otoczenia podczas pracy regulatora $5 \div 45$ °C

11. Napięcie zasilające ~230/50 V/Hz
12. Zakres pracy czujnika temperatury 0÷100 °C
13. Obciążalność wyjść: pompa ~230V / dmuchawa ~230V 100/100 W
14. Pobór mocy (tylko regulatora) 2 W
15. Włączenie pompy w niskich temperaturach poniżej 5 °C
16. Włączanie pompy co 14 dni na 1 minutę - zapobiega to zastaniu się pompy po sezonie grzewczym (warunkiem działania tej funkcji jest włączony regulator)