

## Радіальний вентилятор DM 120 з заслінками на вході та виході з кабелем 2 м

product cod: 10310

category: KATEGORIE PRODUKTÓW > Вентилятори для котлів, витяжні вентилятори фірми DOMER



Weight: 2.35kg



### Опис

**Вентилятор призначений для подачі повітря в камеру спалювання твердопаливних котлів ЦО. Також може застосовуватись в загальній вентиляції та різних технологічних пристроях.**

Корпус вентилятора виконано і корпус двигуна виготовлено зі сплаву алюмінію. Двигун прикручений гвинтами М8. Металеві крильчатка кріпиться безпосередньо на вал двигуна. Всмоктуючий фланець вентилятора захищений решіткою, яка запобігає дотику пальця до рухомих частин / турбіна /. Двигун вентилятора виконано класом ізоляції F а рівнем безпеки IP 20. Вентилятор має декларацію відповідності CE . Вентилятор типу DM 120 призначений до подавання повітря в котлах ЦО а також інших технологічних пристроях при оточуючій температурі від -15 ° C до +40 ° C і вологості до 95%. Вентилятор не призначений для самостійної роботи. Основне застосування твердопаливні котли до 35-50 kW.

Параметри:

**Тип двигуна:** Індукційний з конденсатором

**Номінальна напруга:** 230 V

**Номінальна частота:** 50 Hz

**Потужність :** 85 W

**Макс. продуктивність:** 320 m<sup>3</sup>/h

**Макс. тиск:** 320 Pa

**Тип роботи :** S1

**Робоче положення:** довільне

**Ступінь безпеки:** IP 20

**Клас ізоляції:** F

**Безпека від ненормальних режимів роботи:** запобіжник термічний двигуна

**Маса:** 2,2 kg

**Мін. напруга живлення:** 100 V

